

Comprendre la différence entre IMAP et POP

Par défaut, aucun élément n'est stocké sur la machine en configuration IMAP ce n'est qu'une fenêtre sur le serveur du rectorat.

En configuration POP les messages sont récupérés depuis le serveur du rectorat et stockés sur le PC.

Déterminer la configuration de son Thunderbird et éventuellement la modifier.



		Nouveau m	essag	e I		Activités	
		Pièces jointes 🔹 🕨				Filtres de messages	•
D; 01		Éditer			Modules complémentaires		
07		Rechercher Imprimer Enregistrer o Dossiers Vider la cort		Options		•	
d				Paramètres des comptes			•
			\checkmark	Barre de <u>m</u> enus			•
			\checkmark	Barre d'ou <u>t</u> ils courrier			•
			\checkmark	<u>B</u> arre d'o	outi	ils du panneau des dossiers	•
			\checkmark	Barre de	filt	re rapide	•
			\checkmark	<u>B</u> arre d'é	itat		•
6	×	Quitter		Personn	alis	er les barres d'outils	•
				Dispositi	ion	+	

Puis « Paramètres des comptes »

Les informations figurent dans le menu « Paramètres serveur ».

Paramètres des comptes Courrier et Groupes								
Paramètres serveur	Paramètres du serveur							
Copies et dossiers	Type de serveur Serveur de courrier POP							
Rédaction et adressage	Nom du serveur : pop.ac-besancon.fr							
Paramètres des indésirables	No <u>m</u> d'utilisateur :							
Espace disque	Paramètres de sécurité							
Accusés de réception								
Sécurité								

En configuration POP il sera possible d'utiliser Mozbackup pour sauvegarder le dossier de courriers.

Parametres des comptes courner et groupes									
⊿⊠ <u>I</u> Paramètres serveur	Paramètres du serveur								
Copies et dossiers	Type de serveur : Serveur de courrier IMAP								
Rédaction et adressage	Nom du serveur : imap.ac-besancon.fr								
Paramètres des indésirables	No <u>m</u> d'utilisateur : pwolf								
Espace disque	Paramètres de sécurité								
Accusés de réception	Sécurité de la connexion : Aucune								
Sécurité									
▷ 🖂 • .dsden90@ac-besancon.fr	Méthode d'authentification : Mot de passe, transmission non sécurisée								
▷ 🖂 n.dsden90@ac-besancon.fr	Paramètres du serveur								
⊿⊠ f@ac-besancon.fr									
Paramètres serveur									

Si le serveur de courrier est en configuration IMAP, il faudra s'assurer que les messages sont sauvegardés sur le poste

Pour cela, toujours dans le menu « Paramètres des comptes », sélectionner « Synchronisation.... »

Paramètres des comptes Courrier et Groupes	
	Synchronisation et espace disque
▷	Synchronisation des messages
a ac-besancon.fr	2 V Conserver les messages de ce compte sur cet ordinateur
Paramètres serveur	
Copies et dossiers	
Rédaction et adressage	Espace disque
Paramètres des indésirables	Pour économiser de l'espace disque, le téléchargement des messages depuis le serve
Synchronisation et espace disque	par taille.
Accusés de réception	3 Synchroniser tous les messages localement sans critère d'âge
Sécurité	Synchroniser les plus récents 30 ↓ jours ▼
Dossiers locaux	Ne pas télécharger les <u>m</u> essages dont la taille dépasse 50 🚽 Ko

L'entrée « Synchronisation... » n'est disponible que dans la configuration IMAP. En POP les messages étant stockés directement sur le poste, il n'y a pas lieu de synchroniser.

Ne pas oublier de valider par « OK » en bas de l'écran. Thunderbird ainsi configuré, il sera possible d'utiliser Mozbackup

